

Der scouter light fungiert als Basisstation für das essentim Wireless Sensor Netzwerk. Über das leistungsstarke Gateway werden kompatible Sensoren direkt mit der essentim cloud verbunden. In der Cloud werden die Messdaten gespeichert und es besteht die Möglichkeit alle Sensoren zu verwalten, zu verarbeiten, zu visualisieren und zu analysieren.



Artikelnummer: 1SCT1ES0002
Abmessungen: 85 x 65 x 17 mm
Gewicht: 115 g

Spezifikationen:

Schnittstellen: LAN / RJ 45 100 MBit / Wifi
4 x USB-A port (scanner stick connection)
1 x Micro-USB port for power supply
1 x HDMI
Betriebssystem: Embedded Linux (Raspbian)

Performance Highlights:

- real-time Monitoring ohne Datenverluste durch ungenaue Intervallaufzeichnungen oder Durchschnittsberechnungen
- 24/7 Service mit Alarmen und Notifications
- manuelle Dokumentation nicht erforderlich
- Anbindung von bis zu 50 Sensoren mit nur einem Gateways

Betriebsbedingungen: 0 °C bis +50 °C, maximal 70 % relative Feuchte, nicht kondensierend

Konformitäten: CE, CB, FCC, IC, UK, CCC, UL und weitere

Zubehör:

- Netzteil (5 VDC 3A)
- 1 x scanner Stick
- 3 m Netzwerkkabel
- optional: PoE Adapter